Stichting
Certificatie
Asbest

Ascert

Postbus 154
3990 DD Houten

Tel: 030 - 290 1623
Fax: 030 - 290 1626

Rabobank 3970.31.564
KvK Arnhem 09112654
BTW NL808450153B01

Sc-101 nadere toelichting inzake artikelen van de Sc-530 en Sc-540:2011

- **d.d. 130227**
- **aanvulling d.d. 130524**
- **aanvulling d.d. 130911**

Op de voorgelegde interpretaties vanuit de werkkamer Proces wordt door het CCvD op 27 februari 2013 als volgt besloten.
Op de voorgelegde interpretaties vanuit de werkkamer Proces wordt door het CCvD op 24 mei 2013 als volgt besloten.
Op de voorgelegde interpretaties vanuit de werkkamer Proces wordt door het CCvD op 11 september 2013 als volgt besloten.

Sc-530

art 4.3.4 Eén Holding met meerdere BV's en meerdere certificaten
Certificaatverstrekking bij meerdere BV's in 1 holding die zelfstandig staan ingeschreven bij de KvK ?
Uit par. 4.3.4. sub b. blijkt dat er per BV 1 apart certificaat uitgegeven dient te worden. Is dit een juiste interpretatie?
Ja, elke BV krijgt een apart certificaat met een gelijke nummering (123545) maar een afwijkende letter (a resp. b resp. c).

art. 5.5.2.2 Escalatieladder
Voorbeeld:
D.d. 20-4-2012 worden er 2 categorie 3 afwijkingen geconstateerd bij het bedrijf.
D.d. 5-5-2012 worden er 2 categorie 3 afwijkingen geconstateerd bij het bedrijf
D.d. 6-5-2012 worden er 2 categorie 3 afwijkingen geconstateerd bij het bedrijf en deze escaleren d.d. 6-5-2013 samen met de vier andere categorie 3 afwijkingen naar 1 categorie 2 afwijking. Daarna 1 jaar lang geen afwijkingen.
Wat is de status bij dit bedrijf d.d. 21-4-2013?
Zes keer een categorie drie is één categorie twee en die blijft dan één jaar staan.

art 7.11.3 20 pascal onderdruk
Over dit artikel is op 26 november 2013 het volgende nieuwsbericht op de website gepubliceerd:

> *Op 26 november heeft Ascert kennis genomen van een contra-expertise rapport van TNO inzake onderdrukwaarden en luchtstroming. Deze contra-expertise is in opdracht van Inspectie SZW uitgevoerd. De inhoudelijke bespreking van dit onderzoek moet nog in het CCvD plaatsvinden.*

Op voorhand bestaat de indruk dat het rapport zal leiden tot aanpassingen cq. aanvullingen van het eerder in het CCvD vastgestelde besluit, zoals vastgelegd in de SC 101.

Om deze reden is besloten om de huidige interpretatie, zoals vastgelegd in de SC 101, tot nader order van de site te halen en opnieuw te gaan bespreken naar aanleiding van de contra-expertise. Dit zal gebeuren met alle betrokkenen, waarna waar nodig gewerkt zal worden aan een nieuw voorstel. Dit voorstel zal worden besproken binnen het Centraal College van Deskundigen Ascert en worden afgestemd met Inspectie SZW.

Doel van Ascert is te komen tot een gedragen voorstel van alle partijen. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u nader berichten.

~~Om vezelverspreiding buiten het containment te voorkomen dient in het containment gedurende de asbestsanering onderdruk onderhouden te worden. Streven daarbij is een onderdruk van 20 Pascal, bij een ventilatievoud van 6 (Sc-530 artikel 7.11.3 tabel onder 7). Indien 20 Pascal onderdruk redelijkerwijs niet haalbaar is / blijkt wordt dit door de DTA er geregistreerd in het logboek, ondervermelding van de aanvullende maatregelen.~~
~~Voor het treffen van aanvullende maatregelen geldt de volgende richtlijn.~~
~~Het streefcijfer van 20 Pacal is dus niet altijd een harde eis. In voorkomende gevallen kan dit cijfers anders zijn.~~

~~**Fase**~~	~~**Onderdruk (Pa)**~~	~~**Aanvullende maatregel(en)**~~
~~Start sanering~~	~~20~~	~~n.v.t.~~
	~~10 tot 20~~	~~Ventilatievoud 50% verhogen (naar 9x)~~ ~~Bereikbare lekken dichten~~
	~~4 tot 10~~	~~Ventilatievoud 100% verhogen (naar 12x)~~ ~~Bereikbare lekken dichten~~
	~~0 tot 4~~	~~Alternatieve aanpak uitwerken en goedkeuring arbokerndeskundige~~
~~Tijdens de sanering~~	~~20~~	~~n.v.t.~~
	~~10 tot 20~~	~~n.v.t.~~
	~~4 tot 10~~	~~Ventilatievoud 100% verhogen (naar 12x)~~ ~~Bereikbare lekken dichten~~
	~~0 tot 4~~	~~Verwijderingshandeling staken~~ ~~Ventilatievoud 200% verhogen (naar 24x)~~ ~~Bereikbare lekken dichten~~ ~~Derden direct naast containment op afstand houden~~ ~~Positieve luchtstroom ter plaatse van verwijdering~~

~~**Toelichting:**~~

- ~~Aan een onderdruk van 1 Pascal wordt geacht te zijn voldaan als alle folie in het containment naar binnen gericht staat.~~
- ~~Onder ventilatievoud wordt verstaan het aantal keer dat de inhoud van het containment per uur wordt afgezogen.~~
- ~~Voor nu wordt in de range 0 tot 4 Pascal bij aanvang van de sanering de betrokkenheid van een arbokerndeskundige voorgesteld. Hiervoor is gekozen omdat niet lichtvaardig mag worden gekomen tot deze situatie. Feitelijk zal sprake zijn van uitzonderlijke en specifieke gevallen. Desalniettemin blijkt uit het VVTB onderzoek dat ook bij nog minder onderdruk er nog steeds geen vezelemissie naar buiten het containment plaatsvindt. Aanbevolen wordt om dit nader te onderzoeken en daarna te bezien of dit aanleiding geeft om de richtlijn hierop aan te passen.~~

art 7.15.6 en 7.16.1 Afzetting
Mag een asbestlint (geel/zwart) alleen gebruikt worden op de scheiding tussen het "schone" en "besmette" werkgebied.
Ja, voorkom verwarring bij omstanders. Het asbestlint mag alleen worden gebruikt voor besmette gebieden. Voor het schone gebied moet dan een ander soort lint worden gebruikt. Omschrijf het feitelijke werkgebied goed in het werkplan.

dakreparatie
15 m² golfplaten van een dak (400 m²) zijn beschadigd door stormschade. Mogen alleen de 15 m² worden vervangen of moet het gehele dak worden vervangen?
Ex productbesluit art. 5c, alleen reparatie toegestaan. Ergo: 15m^2

Sc-540

art. 7.14.5 Inventarisatierapport
Waar moet de eis worden opgenomen dat een B-inventarisatierapport verplicht is?
De verplichting wordt opgenomen in het A-inventarisatierapport.

art. 7.14.11 Monsterneming
Als een DIA een visuele asbestbron heeft (bijv. een vermoeden van een asbest houdend schoorsteenpijpje), mag hij dan in de rapportage deze visueel als asbesthoudend wegschrijven zonder hiervan een monster te nemen of moet er te allen tijde een monster worden genomen?
In de norm staat dat er een monster moet worden genomen, dus dient er altijd een monster te worden genomen.

art 7.17.2.1/2 Type A of B

Je kunt wel in een ruimte en je ziet een asbestverdacht materiaal (of hebt een vermoeden) maar mag geen materiaalmonster nemen. Hoe wordt dan het rapport gekwalificeerd. Volledig of onvolledig?
Onvolledig: 7.17.2.1 en 2.2.

art 7.17.2.1 Titelblad
Kan een titelblad uit meerdere bladzijden bestaan?
Nee, een titelblad bestaat uit maximaal 1 bladzijde, uitsluitend conform het voorbeeld in het schema.

art 7.17.2.3 Omschrijving bouwwerk
Er vindt een inventarisatie plaats van één woning in een rijtje woningen of appartementencomplex: Op titel bij omvang onderzoek invullen gehele gebouw of gedeelte van gebouw?
Als het om een rijtje woningen / complex gaat dan graag per woning de straatnaam en het huisnummer doorgeven. Op die manier is het meest duidelijk.

art 7.17.2.6 SMA-rt uitdraai bij initiële certificatie
Hoe moet een bedrijf dat gecertificeerd wenst te worden een geldige SMA-rt uitdraaien ? Geen certificaat betekent geen code en dus geen geldige SMA-rt.
Gebruik de concept versie van de uitdraai voor het certificatieproces. Na uitgifte van een Ascert-certificatiecode volgt een nieuwe SMA-rt uitdraai.

art 717.2.8 Desk research
Er lijkt een trend zichtbaar te worden dat inventarisatiebureaus de desk research apart beprijzen. Als de opdrachtgever echter niet wil betalen, dan wordt de desk research niet gedaan (lees: bijvoorbeeld de gang naar het gemeente-archief niet gemaakt). Zonder desk research echter geen gecertificeerde inventarisatie. Zo denken gemeenten er ook over.
Zienswijze is correct. In revisie scherper formuleren.